

MOTOFROG 75

**TRINCIAERBA MOTORIZZATA
MULTIFUNZIONE**

**MULTI-FUNCTIONAL WALK
BEHIND MOWER**

VIDEO 




Caratteristiche

- Trincia con motore indipendente.
- Robusta per manutenzione comunale e agricola.
- Taglio veloce su pendenze max 25 gradi.
- Alta capacità di triturazione erba fino a 150cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Facilità di utilizzo con leve a portata di mano.
- Di serie con mazzette in ghisa robuste.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- Adatta ad ogni tipo di terreno.

Features


- Walk behind flail mower with self-propelled engine.
- Sturdy for municipal and agricultural maintenance.
- Fast cutting on slopes of up to 25 degrees.
- High shredding capacity for grass up to 150 cm height.
- Possibility to aerate with vertical blades on request.
- Easy to use with levers at handlebar.
- Standard with robust cast-iron hammers.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- Suitable for all types of terrains.



MODELLO MODEL				
	(MM)	(HP-KW)	"Y"	Nr.
MOTOFROG 75 (ruote/wheels)	750	Honda - 13,5 / 10	40	20
MOTOFROG 75 (cingoli/tracks)	750	Honda - 13,5 / 10	40	20



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Manubrio ergonomico e regolabile con leva di sicurezza.
Latter with ergonomic safety handlebar.



Protezione filtro aria.
Air filter cover.



Manubrio ergonomico e regolabile in altezza e lateralmente.
Ergonomic handlebar easily adjustable in height and sideway.



Bloccaggio ruote anteriori dalla plancia di comando.
Front wheels locking from the dashboard.



Mazzetta di serie a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5mm thickness for high grass and small branches as standards.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



Ruote artigliate gemellari da 16".
16" double clawed wheels.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.

MODELLO MODEL				
	(MM)	(KG)	(LxPxH)	(LxPxH)
MOTOFROG 75 (ruote/wheels)	20 - 80	195	1800 x 900 x 1250	1800 x 1000 x 1300
MOTOFROG 75 (cingoli/tracks)	20 - 80	270	1800 x 900 x 1250	1800 x 1000 x 1300